

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ

## Chromalox® PRECISION HEAT AND CONTROL



### САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛИ

Температура поддержания до: +150°C

Допустимая температура до: +215°C

Максимальная мощность до: 60 Вт/м при +10°C

Параллельное устройство кабеля позволяет нарезать его на отрезки необходимой длины

**Сертифицирован АТЕХ и ГОСТ во взрывоопасных зонах**



### КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ

Температура поддержания до: +155°C

Допустимая температура до: +260°C

Максимальная мощность до: 60 Вт/м

Параллельное устройство кабеля позволяет нарезать его на отрезки необходимой длины

**Сертифицирован АТЕХ и ГОСТ во взрывоопасных зонах**



### КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ С PFA ИЗОЛЯЦИЕЙ

Температура поддержания до: +120°C

Допустимая температура до: +260°C

Максимальная мощность до: 30 Вт/м

Комплектуются холодными концами.

Длина отрезка греющего кабеля до 2000 м.

**Сертифицирован АТЕХ и ГОСТ во взрывоопасных зонах**



### КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ С МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Температура поддержания до: +600°C

Допустимая температура: +700°C

Максимальная мощность до: 320 Вт/м

Комплектуются холодными концами, которые устанавливаются в заводских условиях.

Длина отрезка греющего кабеля до 250 м.

**Сертифицирован АТЕХ и ГОСТ во взрывоопасных зонах**

