

Административное здание - помещение для размещения административного персонала

Назначение

Административное здание предназначено для создания комфортных условий эффективной деятельности персонала и надежной работы технических средств связи и офисной техники.

Станция эксплуатируется в районах со следующими климатическими условиями:

- температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 55°С;
- среднесуточная относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 15°С;
- вес снегового покрова до 1,5Па (150 кгс/м2);
- нормативное значение ветрового давления до 0,54 кПа (55 кгс/м2);
- режим работы постоянный.

Технические данные

Основные параметры Административного здания

Наименование параметра

Значение

Температура воздуха в помещении, 0 С, не менее:

21

Класс конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97:

СО

Класс пожарной опасности строительных конструкций по ГОСТ 30403-96:

КО

Класс взрывоопасной зоны помещения по ПУЭ:

Д

Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97:

II

Напряжение питания сети

380/220

Габаритные размеры, мм

- длина

Кратно
9000

- ширина

Кратно
3000

- высота

2750
3300

4600
5350
5050

Компоновочные и технологические решения

При изготовлении **Административного здания** применяется унифицированная строительная конструкция.

Компоновка (площадь, габаритные размеры, расположение дверей, перегородок, окон) выполняется в строгом соответствии с пожеланиями заказчика.

Станция может быть укомплектована всем необходимым оборудованием по желанию заказчика.

Освещение выполнено на основе энергосберегающих ламп.

Отопление выполняется электрическое, на основе масляных радиаторов. В комплект поставки может быть включён кондиционер.

В здании имеется санузел.

В станции выполнена естественная вентиляция. Вытяжка через дефлектор или форточки.

Конструктивное исполнение

Конструкция здания блочная. Блоки состоят из основания, каркаса, закрытого снаружи трехслойными панелями с утеплителем из минеральной ваты и пластиковыми панелями, внутри – слоем утеплителя из минеральной ваты и ламинированными панелями. Двери и окна пластиковые, окна с тройным остеклением. Пол утепленный, покрытый линолеумом, потолок подвесной. Помещение операторной хорошо освещено, звуко-виброизолировано, с системой вентиляции, по площади оптимально для размещения и безопасного обслуживания оборудования автоматизации.

Поставка, транспортирование и хранение

Блок-бокс в транспортном положении вписывается в очертания габарита погрузки и перевозки по железной дороге.

Блок-бокс **Административное здание** поставляется по секциям в собранном виде, оборудование поставляется отдельно.

Транспортирование **Административного здания** должно производиться железнодорожным или автомобильным транспортом соответствующей грузоподъемности, согласно действующим правилам перевозки на данном виде транспорта. При этом все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легкоснимаемых частей. Двери всех отсеков должны быть закрыты на замки.

Внешний вид

